

## Leírás

- **Istállók és tartozékok tisztítására és fertőtlenítésére**
- **Kék szín**
- **Teljes fertőtlenítés**

A Stiefel Kék spray segítségével a baktériumok, gombák és vírusok eltüntethetők az istállóból. Kék színének köszönhetően lehetővé teszi az istállók, tartozékok és lovagló kiegészítők látható és ezáltal teljes fertőtlenítését.

## Alkalmazás

Permetezze a Stiefel Kék sprayt kb. 20 cm távolságból.

## Összetevők:

100 g hatóanyag oldat 70 g izopropanolt tartalmaz  
0,01% geraniollal

## Tárolási javaslat / megjegyzés:

Csak külső használatra. Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve. Tartsa távol kisgyermekektől. Tárolja a dobozt 15°C és 25°C között. Óvatosan hozza szobahőmérsékletűre a túl hideg dobozokat.

## Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások



### **Figyelmeztetés: Veszély**

### **Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:**

- P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
- P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
- P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 – Elzárva tárolandó.
- P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
- P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

## **Figyelmeztető utasítások:**

- H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.
- H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
- H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
- H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.